

# Cennik 2023

**Producent:****Swingtec GmbH**

P.O. Box 1322

D-88307 Isny

Niemcy

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

DROPPLANT Sp. J.

Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 43

26-085 Miedziana Góra

tel. +48 41 303 22 41 / +48 41 303 11 77

tel. +48 604 061 120

[www.dropplant.com.pl](http://www.dropplant.com.pl)[zim@dropplant.com.pl](mailto:zim@dropplant.com.pl)**Ważny od 01.04.2023 do 31.12.2023****Ceny netto:**

Podane w walucie Euro

**Dane techniczne i standardowe akcesoria:**

według katalogu

**WYSOKOWYDAJNE ZAMGLAWIACZE  
CIEPŁEJ MGŁY****Nr katalogowy  
Producenta****Cena netto EUR**

<b>a)</b>	<b>Model swingfog® SN 50</b> Zbiornik paliwa - stal nierdzewna 1.4 l		
<b>aa)</b>	<b>- Model swingfog® SN 50, wersja standard</b> Zbiornik roztworu - stal nierdzewna 6.5 l ze wskaźnikiem poziomu	194 7270	EUR 1.308,00
	<b>- Model Swingfog SN 50 z automatycznym urządzeniem odcinającym</b>	197 6060	EUR 1.459,20
<b>ab)</b>	<b>- Model swingfog® SN 50 PE, wersja standard</b> Zbiornik roztworu - z tworzywa PE, odporny na UV, 7.0 l, ze wskaźnikiem poziomu	105 3430	EUR 1.254,00
	<b>- Model swingfog® SN 50 PE z automatycznym urządzeniem odcinającym</b>	105 4350	EUR 1.405,20
<b>ac)</b>	<b>- Model swingfog® SN 50-10, wersja standard</b> Zbiornik roztworu - stal nierdzewna, 9.0 l, ze wskaźnikiem poziomu	100 9840	EUR 1.367,40
	<b>- Model swingfog® SN 50-10 z automatycznym urządzeniem odcinającym</b>	101 8310	EUR 1.518,60
<b>ad)</b>	<b>- Model swingfog® SN 50-10 PE, wersja standard</b> Zbiornik roztworu - z tworzywa PE, odporny na UV, 10 l, z urządzeniem odcinającym	105 3460	EUR 1.302,60
	<b>- Model swingfog® SN 50-10 PE z automatycznym urządzeniem odcinającym</b>	105 4370	EUR 1.453,80

---

**WYSOKOWYDAJNE ZAMGŁAWIACZE  
CIEPŁEJ MGŁY****Nr katalogowy  
Producenta****Cena netto EUR****Wersja specjalna swingfog® SN 50**

swingfog® SN 50 - modele z urządzeniem automatycznie odcinającym roztwór chemiczny, z wyjściem zamgławiającym do otworów o małej średnicy, idealny do systemów kanalizacyjnych

- SN 50/A, 6.5 l - zbiornik roztworu ze stali nierdzewnej	108 1800	EUR 1.869,60
- SN 50 PE/A, 7.0 l - zbiornik roztworu z tworzywa PE	108 0680	EUR 1.815,60
- SN 50-10/A, 9.0 l - zbiornik roztworu ze stali nierdzewnej	200 8580	EUR 1.929,00
- SN 50-10 PE/A, 10.0 l - zbiornik roztworu z tworzywa PE	200 8600	EUR 1.864,20

**b) Model swingfog® SN 81**

Zbiornik paliwa - 4.5 l, stal nierdzewna, zawiera wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej

**ba) - Model swingfog® SN 81, wersja standardowa**

Zbiornik roztworu- stal nierdzewna, 9 l, ze wskaźnikiem poziomu 101 6540 EUR 2.506,80

- Model swingfog® SN 81 z automatycznym urządzeniem odcinającym 101 9640 EUR 2.652,60

**bb) - Model swingfog® SN 81 PE, wersja standardowa**

Zbiornik roztworu - z tworzywa PE, odporny na UV, 10 l, ze wskaźnikiem poziomu 105 4190 EUR 2.442,00

- Model swingfog® SN 81 PE z automatycznym urządzeniem odcinającym 105 4410 EUR 2.587,80

**c) Model swingfog® SN 81-20**

z automatycznym urządzeniem odcinającym  
Zbiornik roztworu - z tworzywa PE, odporny na światło UV,  
20 l, z możliwością wyjęcia, ze wskaźnikiem poziomu.  
Zbiornik paliwa - stal nierdzewna, 4.5 l.

210 4700 EUR 2.701,20

**d) Model swingfog® SN 101 M**

z automatycznym urządzeniem odcinającym  
Zbiornik roztworu - stal nierdzewna, 69 l, ze wskaźnikiem  
poziomu, wkładem filtracyjnym ze stali nierdzewnej i  
otworem drenażowym.  
Zbiornik paliwa - stal nierdzewna, 5.6 l  
Z możliwością montażu na pojeździe.  
Manualne uruchomienie pompy, z elektrycznie  
sterowanymi funkcjami zamgławiania (włącz/wyłącz  
mgłę).  
Posiada gniazdo do opcjonalnego podłączenia pilota  
(funkcja mgły ON/OFF)

105 2400 EUR 4.396,80

---

---

**WYSOKOWYDAJNE ZAMGŁAWIACZE  
CIEPŁEJ MGŁY**

	<b>Nr katalogowy Producenta</b>	<b>Cena netto EUR</b>
<b>e) Model swingfog® SN 101 E</b> z automatycznym urządzeniem odcinającym Zbiornik roztworu - stal nierdzewna, 69 l, ze wskaźnikiem poziomu, wkładem filtracyjnym ze stali nierdzewnej i otworem drenażowym. Zbiornik paliwa - ze stali nierdzewnej, 5.6 l Z możliwością montażu na pojeździe. Manualne uruchomienie pompy, Elektrycznie sterowane funkcje zamgławiania (włącz/wyłącz mgłę). Posiada gniazdo do podłączenie pilota celem sterowania wszystkimi funkcjami. Energia elektryczna do startu i kontroli funkcji urządzenia jest zasilana z akumulatora pojazdu (12V) lub z odrębnego akumulatora (12 V). W zestawie kable do podłączenia akumulatora.	100 1910	EUR 4.990,80
<b>f) Model swingfog® SN 101 Pump</b> z automatycznym urządzeniem odcinającym Zbiornik paliwa - stal nierdzewna, 21.3 l Z możliwością montażu na pojeździe. Nie posiada zintegrowanego zbiornika roztworu, lecz wyposażony w elektrycznie napędzaną pompę ze stali nierdzewnej, która pobiera roztwór z niezależnego zbiornika. Pompa jest podłączona za pomocą szybkoszłącza na zbiorniku. Elektrycznie kontrolowane funkcje (start, stop, mgła ON/OFF). Posiada gniazdo do podłączenia pilota celem sterowania wszystkimi funkcjami. Energia elektryczna do startu i kontroli funkcji urządzenia jest zasilana z akumulatora pojazdu (12V) lub z odrębnego akumulatora (12 V). W zestawie kable do podłączenia akumulatora.	200 0480	EUR 5.379,60

**Akcesoria opcjonalne do zamgławiaczy swingfog®****dla urządzeń swingfog® SN 50, SN 50 PE,  
SN 50-10, SN 50-10 PE**

- Wysoko wydajna tuba zamgławiająca dla roztworów na bazie wody	196 4260	EUR 198,00
- Tłumik	196 5210	EUR 79,08
- Dysza 0.7, stal nierdzewna	194 8020	EUR 21,36
- Dysza 0.9, stal nierdzewna	194 8040	EUR 21,36
- Dysza 1.1, stal nierdzewna	194 8050	EUR 21,36
- Dysza 1.4, stal nierdzewna	194 8070	EUR 21,36
- Dysza 1.7, stal nierdzewna	194 8080	EUR 21,36

**dla wszystkich modeli swingfog® SN 81**

- Wysoko wydajna tuba zamgławiająca dla roztworów na bazie wody	101 0260	EUR 300,00
- Tłumik / Kompletny filtr powietrza	101 9450	EUR 216,00
- Dysza 1.0, stal nierdzewna	194 7790	EUR 21,36
- Dysza 1.1, stal nierdzewna	194 8050	EUR 21,36
- Dysza 1.9, stal nierdzewna	102 3040	EUR 21,36

---

---

**WYSOKOWYDAJNE ZAMGLAWIACZE****CIEPLEJ MGŁY****dla wszystkich modeli swingfog® SN 101**

- Wysoko wydajna tuba zamglawiająca dla roztworów na bazie wody

**Nr katalogowy**    **Cena netto EUR**  
**Producenta**

101 0260            EUR 300,00

**wyłącznie dla modelu swingfog® SN 101 M**

- Dysza 2.2, stal nierdzewna

100 1320            EUR 23,04

- Dysza 3.0, stal nierdzewna

100 1330            EUR 23,04

- Dysza 4.0, stal nierdzewna

100 1340            EUR 23,04

- Pilot z kablem

210 1380            EUR 176,40

**wyłącznie dla modelu swingfog® SN 101 E**

- Dysza 2.2, stal nierdzewna

100 1320            EUR 23,04

- Dysza 3.0, stal nierdzewna

100 1330            EUR 23,04

- Dysza 4.0, stal nierdzewna

100 1340            EUR 23,04

- Pilot z kablem

450 5090            EUR 270,00

**wyłącznie dla modelu swingfog® SN 101 Pump**

- Dysza 1.1, stal nierdzewna

194 8050            EUR 21,36

- Dysza 1.4, stal nierdzewna

194 8070            EUR 21,36

- Dysza 2.0, stal nierdzewna

200 3220            EUR 22,08

- Dysza 3.0, stal nierdzewna

200 3280            EUR 22,08

- Dysza 4.5, stal nierdzewna

200 3230            EUR 22,08

- Pilot z kablem

450 5090            EUR 270,00

**Zbiorniki do swingfog® SN 101 Pump**

Zbiornik roztworu, stal nierdzewna, 69 l, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, przyłączami, wkładem filtracyjnym (ze stali nierdzewnej), z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

107 2110            EUR 946,80

Zbiornik roztworu, z tworzywa PE, odporny na światło UV, 80 l, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, pasami montażowymi, dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

107 5220            EUR 409,20

Zbiornik roztworu, z tworzywa PE, odporny na niskie UV, 150 l, z otworem drenażowym, ze wskaźnikiem poziomym, pasami montażowymi, dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

200 4440            EUR 490,80

Zbiornik roztworu, z tworzywa PE, odporny na światło UV, 300 l, zainstalowany na stalowej ramie do montażu napojazdowego, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, z dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

200 4460            EUR 1179,60

Zbiornik roztworu, z tworzywa PE, odporny na światło UV, 500 l, zainstalowany na stalowej ramie do montażu napojazdowego, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, z dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

200 4480            EUR 1.704,00

**NARZĘDZIA SPECJALNE**

Zestaw manometrów do wszystkich modeli swingfog®

210 1030            EUR 102,50

*Wszelkie prawa do zmian i zmian technicznych zastrzeżone.*

---

# Cennik 2023



**Producent:**  
**Swingtec GmbH**  
P.O. Box 1322  
D-88307 Isny  
Niemcy

Ekskluzywny dystrybutor na Polskę:

DROPPLANT Sp. J.  
Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 43  
26-085 Miedziana Góra  
tel. +48 41 303 22 41 / +48 41 303 11 77  
tel. +48 604 061 120  
[www.dropplant.com.pl](http://www.dropplant.com.pl)  
[zim@dropplant.com.pl](mailto:zim@dropplant.com.pl)

**Ważny od 01.04.2023 do 31.12.2023**

**Ceny netto:**  
Podane w walucie Euro

**Dane techniczne i standardowe akcesoria:**  
według katalogu

	<b>ZAMGŁAWIACZE ULV ZIMNEJ MGŁY</b>	<b>Nr katalogowy</b>	<b>Cena netto EUR</b>
<b>a)</b>	<b>Model fontan® Portastar S</b> Zamgławiacz ULV plecakowy, z silnikiem 37 ccm/2-obrotów/1.5 kW/2.0 hp. Zbiornik roztworu - 3.0 l ze wskaźnikiem poziomym, zbiornik paliwa 1.0 l Zbiorniki z tworzywa PE, odporne na niskie UV	210 3500	EUR 1.524,00
	<b>Akcesoria dodatkowe do fontan® Portastar S</b>		
	- Dysza 68, stal nierdzewna	404 8560	EUR 22,08
<b>b)</b>	<b>Model fontan® Mobilstar M</b> Zamgławiacz ULV/LV przeznaczony do montażu na pojazdach ciężarowych, napędzany silnikiem 4-suwowym. Przepływ (l/h) w zależności od wybranej dyszy. Tryby zamgławiania: ULV, ULV-Plus oraz LV. Zawiera zbiornik roztworu, 69 l, ze wskaźnikiem poziomym, wkładem filtrującym (ze stali nierdzewnej), przyłączami, otworem drenażowym, wykrywaczem pustego zbiornika na pilocie. Wyposażony w licznik godzin. Zbiornik paliwa, 20 l ze wskaźnikiem poziomym		
	<b>ba) • Motor 16 hp</b>	210 4600	EUR 9.228,00
	<b>bb) • Motor 18 hp</b>	210 5700	EUR 9.468,00
<b>c)</b>	<b>Model fontan® Mobilstar E</b> Zamgławiacz ULV/LV przeznaczony do montażu na pojazdach ciężarowych, napędzany silnikiem 4-suwowym. Przepływ (l/h), sterowany elektronicznie i ustawiany za pomocą klawiatury lub pilota. Tryby zamgławiania: ULV, ULV-Plus and LV. Zbiornik paliwa, 20 l, ze wskaźnikiem poziomym		
	<b>ca) • Motor 16 hp</b>	107 7190	EUR 11.232,00
	<b>cb) • Motor 18 hp</b>	200 1230	EUR 11.472,00

---

**ZAMGŁAWIACZE ULV ZIMNEJ MGŁY****Nr katalogowy    Cena netto EUR****d)    Model fontan® Mobilstar ER**

Zamgławiacz ULV/LV przeznaczony do montażu na pojazdach ciężarowych, napędzany silnikiem 4-suwowym. Przepływ w l/h lub l/km, sterowany elektronicznie i ustawiany za pomocą klawiatury lub pilota. Przepływ mierzony w l/km jest prędkościowo zsynchronizowany z wbudowanym systemem GPS. Tryby zamgławiania ULV, ULV-Plus i LV.  
Zbiornik paliwa, 20 l, ze wskaźnikiem poziomu.

<b>da) • Motor 16 hp</b>	107 8640	EUR	11.916,00
<b>db) • Motor 18 hp</b>	200 1240	EUR	12.156,00

**e)    Model fontan® Mobilstar EK**

211 8000    EUR    12.072,00

Zamgławiacz ULV/LV przeznaczony do montażu na pojazdach ciężarowych, napędzany silnikiem 4-suwowym, 16 hp. Przepływ w l/h, sterowany elektronicznie i ustawiany za pomocą klawiatury lub pilota.  
Tryby zamgławiania ULV, ULV-Plus and LV.  
Wąż zamgławiający 12 m, 12 V bateria  
Zbiornik paliwa, 20 l, ze wskaźnikiem poziomu

**Akcesoria dodatkowe do wszystkich modeli fontan® Mobilstar**

- Szczelny akumulator, 12V 36Ah

	451 7720	EUR	336,00
--	----------	-----	--------

**Akcesoria dodatkowe wyłącznie do fontan® Mobilstar M**

Przystawka do oczyszczania ścieków wraz z przyłączami, głowicą rozpylającą i pokrywą. Wąż powietrzny (12.5 m)

	211 0320	EUR	1.998,00
- Dysza 10 (ULV 10 l)	210 8640	EUR	36,84
- Dysza 11 (ULV 15 l)	210 8650	EUR	36,84
- Dysza 12 (ULV 40 l)	210 8660	EUR	36,84

**Akcesoria dodatkowe wyłącznie do fontan® Mobilstar E and ER**

Przystawka do oczyszczania ścieków wraz z przyłączami, głowicą rozpylającą i pokrywą. Wąż powietrzny (12.5 m)

	200 5510	EUR	1.992,00
--	----------	-----	----------

**Akcesoria dodatkowe wyłącznie do fontan® Mobilstar EK**

- Statyw, komplet	212 0420	EUR	246,00
- Rura ssąca, 45 cm, połączenie kołnierzone, długości 2m	211 4970	EUR	121,32

---

## ZAMGŁAWIACZE ULV ZIMNEJ MGŁY

Nr katalogowy    Cena netto EUR

### Zbiorniki do fontan® Mobilstar (wyłącznie dla modeli E i ER)

Zbiornik roztworu ze stali nierdzewnej, 69 l, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, przyłączami, wykładem filtracyjnym (ze stali nierdzewnej), z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

107 2110    EUR    946,80

Zbiornik roztworu z tworzywa PE, odporny na światło UV, 80 l, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, pasami montażowymi, z dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

107 5220    EUR    409,20

Zbiornik roztworu z tworzywa PE, odporny na światło UV, 150 l, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, pasami montażowymi, z dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

200 4440    EUR    490,80

Zbiornik roztworu z tworzywa PE, odporny na światło UV, 300 l, zainstalowany na stalowej ramie do montażu napojazdowego, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, z dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

200 4460    EUR    1.179,60

Zbiornik roztworu z tworzywa PE, odporny na światło UV, 500 l, zainstalowany na stalowej ramie do montażu napojazdowego, z otworem drenażowym, wskaźnikiem poziomym, z dużym otworem do napełniania z odpowietrznikiem i szybkozłączem do połączenia z przewodem roztworu i otworem drenażowym

200 4480    EUR    1.704,00

### f) Model fontan® Compactstar

Elektrycznie napędzane, kompaktowe urządzenie ULV z wentylatorem. Posiada pół-automatyczny program zamgławiający. Wyjściowa ilość zamgławiająca może być wstępnie zadana. Wszystkie metalowe komponenty, które mają styczność z roztworem chemicznym są wykonane ze stali nierdzewnej.

fa) • 220-240 V / 50 Hz

106 5390    EUR    3.000,00

fb) • 110-130 V / 60 Hz

106 5410    EUR    3.084,00

fc) • 220-240 V / 60 Hz

106 6710    EUR    3.084,00

### Zbiorniki do fontan® Compactstar

- Zbiornik roztworu z tworzywa sztucznego PE, odporny na światło UV, ze wskaźnikiem poziomym, rurą ssącą, złączkami i pneumatycznym mieszalnikiem

• 15 l

106 4450    EUR    243,60

• 34 l

106 5340    EUR    264,00

### AKCESORIA DODATKOWE do fontan® Compactstar

- Dysza 100, stal nierdzewna

450 1590    EUR    22,08

- Dysza 120, stal nierdzewna

450 1600    EUR    22,08

- Licznik czasowy

107 9620    EUR    174,00

## ZAMGŁAWIACZE ULV ZIMNEJ MGŁY

Nr katalogowy    Cena netto EUR

**g)    Model fontan® Turbostar**

Elektrycznie napędzane urządzenie ULV zainstalowane na wózku transportowym z wentylatorem. Posiada automatyczny program zamgławiający. Wyjściowa ilość zamgławiająca może być wstępnie zadana. Zbiornik roztworu z tworzywa sztucznego PE, odporny na światło UV, 34 l, ze wskaźnikiem poziomym.

<b>ga) • 220-240 V / 50 Hz</b>	102 7230	EUR	5.832,00
--------------------------------	----------	-----	----------

<b>gb) • 110-130 V / 60 Hz</b>	105 2320	EUR	5.856,00
--------------------------------	----------	-----	----------

**h)    Model fontan® Twinstar**

Elektrycznie napędzane urządzenie ULV zainstalowane na wózku transportowym z dwoma wentylatorami. Posiada automatyczny program zamgławiający. Wyjściowa ilość zamgławiająca może być wstępnie zadana. Zbiornik roztworu z tworzywa sztucznego odporny na światło UV, 34 l, ze wskaźnikiem poziomym.

<b>ha) • 380-415 V / 50 Hz</b>	105 1020	EUR	8.112,00
--------------------------------	----------	-----	----------

<b>hb) • 208-360 V / 60 Hz</b>	105 2310	EUR	8.364,00
--------------------------------	----------	-----	----------

<b>hc) • 380-415 V / 60 Hz</b>	200 6460	EUR	8.364,00
--------------------------------	----------	-----	----------

**AKCESORIA DODATKOWE do fontan® Turbostar, Twinstar**

- Dysza 100, stal nierdzewna	450 1590	EUR	22,08
- Dysza 120, stal nierdzewna	450 1600	EUR	22,08

**i)    Model fontan® Starlet, wersja standardowa**

Elektrycznie napędzane urządzenie kompaktowe, pracujące w trybie ULV.

<b>ia) • 220-240 V / 50/60 Hz</b>	107 9900	EUR	1.908,00
-----------------------------------	----------	-----	----------

<b>ib) • 110-130 V / 50/60 Hz</b>	108 0250	EUR	1.968,00
-----------------------------------	----------	-----	----------

**Zbiorniki do fontan® Starlet, wersja standardowa:**  
Takie same jak do fontan® Starlet-K - poniżej





---

## ZAMGŁAWIACZE ULV ZIMNEJ MGŁY

Nr katalogowy    Cena netto EUR

**I)    Model fontan® EM 10**

Elektrycznie napędzane urządzenie ULV ze statywem teleskopowym.

Moc wejściowa 3 kw (50 Hz), 3,45 kW (60 Hz)

Przepływ (l/h) zależny od dobranej dyszy. Zbiornik roztworu 69 l ze wskaźnikiem poziomu.

- 345-415 V / 50 Hz      lub
- 380-480 V / 60 Hz

212 0000      EUR 6.108,00